

# Scelleuse de barquettes



Version gamme

**befor**  
technitrans

by



## SA 40



Machine semi-automatique permettant de sceller hermétiquement tous types de barquettes scellables jusqu'aux dimensions 265x200 mm.



### Caractéristiques générales

Construction en acier inox et aluminium anodisé  
Plaque de soudure en aluminium avec revêtement téflon anti-adhérent très facile d'entretien  
Régulation électronique de la température  
Changement des empreintes simple et rapide  
Déroulement automatique du film de scellage par avance manuelle du tiroir  
Opération de soudure et découpe du film simultanées  
Signal sonore et lumineux en fin de cycle  
Relevage manuel des barquettes en fin de cycle  
Compteur de cycles intégré

### Caractéristiques techniques

Cadence d'operculage : 8 cycles / minute  
Capacité de soudure : 265 x 200 mm  
Profondeur maxi barquette : 120 mm  
Laize maxi de la bobine : 200 mm  
Diamètre maxi de la bobine : 180 mm  
Alimentation : 230 V monophasé + Terre  
Puissance : 750 Watts

	SA40	SA40OUT.2020	SA40OUT.2021	SA40OUT.2023
Pour barquettes		LM04, SI17, LM05	SI20, SI14, SI16, SI21	LB04
Dimensions en mm (lxPxH)	290x480x450	243x290x30	243x336x30	243x276x30
Dimensions de l'emballage en mm (lxPxH)	400x640x640	400X300X150	400X300X150	400X300X150
Poids net en Kg	23.5	1.9	1.8	1.6
Poids brut en Kg	25.5	2.3	2.2	2.0

**Système clé en main vendu par BIOPAP® France**

Un seul contact responsable : [France@biopap.com](mailto:France@biopap.com) / tel : 06 11 73 60 62

### Fabrication et SAV BEFOR

Z.A de la Fontaine d'Azon  
89100 SAINT-CLEMENT  
FRANCE

### Stock et livraisons NORDIA

478 Avenue Champollion  
Z.I. de Pré Brun- 38530 PONTCHARRA  
FRANCE